



ハイパワーラインレーザー LTC-MZ

高輝度
2倍の明るさ

高精度
12mで±1mm

素早いジンバル式自動整準！水平12m精度！ラインメモリー機能！



- **高精度** レーザー専門メーカーの技術により高精度
水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m
- **ラインメモリー** 最後に使用したレーザーラインを記憶
次にスイッチを入れるとそのラインから照射
- **屋外対応** 受光器使用で、ラインの見えない屋外等でも
墨出し作業が行えます
- **防塵防滴** IP54相当 埃はもちろん、水からも
ボディ内部機構を守ります
- **微調整** 全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、
ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です

LTC-M910Z 4x おおがね 360° 水平 十字 鉛直 地墨

標準価格 ¥195,000 (本体)

LTC-M610Z 4x おおがね 120° 水平 十字 鉛直 地墨

標準価格 ¥165,000 (本体)

LTC-M510Z 2x おおがね 120° 水平 十字 鉛直 地墨

標準価格 ¥145,000 (本体)

LTC-M410Z 2x おおがね 120° 水平 十字 鉛直 地墨

標準価格 ¥125,000 (本体)

LTC-M310Z 1x たち 120° 水平 地墨

標準価格 ¥90,000 (本体)

上部スイッチパネル



本体付属品



仕様

| | LTC-M910Z | LTC-M610Z | LTC-M510Z | LTC-M410Z | LTC-M310Z |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| レーザー | 可視光半導体レーザー | | | | |
| 出力 | クラス1M | | | | |
| ライン精度 | 水平:12mで±1mm・通り芯、おおがね:10mで±1mm以内 | | | | |
| ライン幅 | 3mm/10m | | | | |
| 使用範囲 | 半径15m(室内)・受光器使用時半径20m | | | | |
| 自動補正機構 | ジンバル機構/磁気ブレイキ方式 | | | | |
| 自動補正範囲 | ±2° | | | | |
| 範囲外警告 | 有/レーザーライン点滅、アラーム音 | | | | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池x3本/AC100V | 単3アルカリ乾電池x4本/AC100V | | | |
| 連続使用時間 | 約4時間 | 約6時間 | 約9時間 | 約13時間 | 約16時間 |
| 防塵防水性 | IP54相当 | | | | |
| 適用受光器 | LC-MINI・LC-10PN・LC-15P | | | | |
| サイズ/重量 | 90(φ)x195(H)mm/約1.2Kg | | | | |
| 付属品 | 専用アルミケース・ショルダーベルト・乾電池・レーザーグラス・ACアダプター | | | | |
| JANコード | 4562292701486 | 4562292701554 | 4562292701561 | 4562292701578 | 4562292701585 |