

揺れ・振動に強い電子整準

ラインメモリー機能搭載

LTC-GX910PD

揺れ・振動に強い
電子整準

実測精度
±1mm/10m

盗難・火災
保険付

ラインメモリー
機能

2way電源
充電式/AC100V

防塵・防滴
IP54



本体上部 スイッチパネル



対応温度:-10℃~+50℃



自動整準 [スイッチひとつの簡単操作]

LTC独自の電子気泡管と
モーター制御により安定した自動水準機構

照射ライン メモリー機能

最後に照射したラインを記憶
次に使用する時に記憶したラインから照射します


ラインロック・勾配機能

固定スイッチでラインをロック 斜め出しに最適
スイッチ操作でX・Y軸の勾配設定可能

2電源/全周微調整付

単3HiMH充電電池x4本/ACアダプター
エンドレス360° 微調整ツマミ付

LTC-GX910PD
フルライン



標準価格:¥350,000 (税別)

OPTION

グリーン用受光器
LC-05GP
検出精度:
±1mm



標準価格:
¥25,000 (税別)

グリーン用受光器
LC-15GP
検出精度:
±1mm



標準価格:
¥55,000 (税別)

遠近切替
モード付

三脚
EL-SL
有効高:
180mm~400mm



標準価格:
¥6,000 (税別)

三脚
EL-GL
有効高:
600mm~1600mm



標準価格:
¥10,000 (税別)

仕様

	LTC-GX910PD
レーザー	グリーン光半導体レーザー
出力	クラス2M
実測精度	10mで±1mm以内(全方向)
ライン幅	3mm/10m
使用範囲	屋内:半径15m 別売受光器使用時:半径30m
自動補正機構	電子水準センサー方式
自動補正範囲	±3°
範囲外警告	有/レーザーライン点滅とアラーム音
電源	単3HiMH充電電池x4本/ACアダプター
連続使用時間(乾電池)	約2.5時間(充電電池使用時)
防塵防水性	IP54相当
適用受光器	LC-05GP・LC-15GP
サイズ/重量	130(W)x203(H)mm/約1.4Kg
付属品	専用アルミケース・ショルダベルト・充電器・HiMH充電電池・レーザーグラス・ACアダプター
JANコード	4562292701387

※グリーンレーザーについてのご注意

・グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-20℃以内~高温時50℃・でご使用ください。
 ・その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。

取扱販売店

<http://www.team-ltc.co.jp>

株式会社 テクノ販売

本社:福岡県大野城市山田2-17-20 TEL092-588-5581 FAX092-588-5582
 東京支店:東京都足立区鹿浜3-12-11 TEL03-5837-3052 FAX03-5837-3053
 大阪営業所:大阪市東住吉区杭全1-3-13 TEL06-6714-2296 FAX06-6714-2298

