

# 電磁式膜厚計

ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS

1極式プローブ "Pro-1"、2極式プローブ "Pro-2" は、それぞれベストセラー器種SL-2C-SM、SL-2Cを大幅にリファイン。従来の半分以下（重量比1/4、体積比1/3）

の手のひらサイズの超コンパクトボディを実現しました。現場用高性能膜厚計として、官公庁、試験場、会社の規格、基準、内規に適合しています。

## プロ Pro-1 塗装、ライニングの現場用<1極式>



### 用途

- 塗装/ライニング
- 一般用

### 仕様

測定範囲 0~500 $\mu$ m・0.2~5mm (2列目盛)  
 測定精度 均一面に対して $\pm 2\mu$ mまたは指示値の $\pm 5\%$   
 プローブ 1点定圧接触式  
 $\phi 17 \times 66$ mm、Vカット付  
 電源 単4乾電池 (1.5V)  $\times 6$   
 使用温度 0~40 $^{\circ}$ C (結露しないこと)  
 寸法重量 105(W) $\times$ 48(H) $\times$ 165(D)mm、500g  
 付属品 標準厚板、収納ケース  
 オプション ダイアルカバー、ACアダプタ

## プロ Pro-2 塗装、ライニングの現場用<2極式>



### 用途

- 塗装/ライニング
- 一般用

### 仕様

測定範囲 0~500 $\mu$ m・0.2~5mm (2列目盛)  
 測定精度 均一面に対して $\pm 2\mu$ mまたは指示値の $\pm 5\%$   
 プローブ 2極式、磁極径： $\phi 6$ 、安定脚付  
 接触面曲率：R5、極間16mm  
 電源 単4乾電池 (1.5V)  $\times 6$   
 使用温度 0~40 $^{\circ}$ C (結露しないこと)  
 寸法重量 105(W) $\times$ 48(H) $\times$ 165(D)mm、500g  
 付属品 標準厚板、収納ケース  
 オプション ダイアルカバー、ACアダプタ