

ミリオン水位計

ノンアース型で、調整・チェック機構を装備した標準タイプ

- ・ 先端のプロープが水面につくとブザーでお知らせ
- ・ 水質に応じて感度を調整可能
- ・ 単三電池2本で約24時間の連続使用が可能
- ・ 水位感知用の接点は酸化を防ぐ金メッキ端子
- ・ 先端プロープは腐食に強いステンレス製
- ・ テープは、ガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被覆
- ・ 目盛は片面2mm目盛

注意!!

- ・ テープ内の導線は使い方によっては切れてしまいます。特にプロープ付近への負担をかけぬ様、ご注意ください。
- ・ 発火性のある液体、導電性のない液体には使用しないでください。
- ・ 塩分や海面活性剤を含むもの、アルカリ性の高い水質では誤動作の恐れがあります。
- ・ 酒類へのご使用は製品の劣化を招き、また食品衛生上の問題があるため使用しないでください。

テープ仕様



- ・ 幅/厚さ: 12.5mm/0.55mm
- ・ プロープ径/重量: ϕ 19mm/約100g



品番	長さ	標準価格(税抜)	交換用テープ(税抜)	重量	ケースサイズ(mm)	JANコード
WL10M	10m	¥30,800	¥14,900	600g	219×156×56	4957111589831
WL50M	50m	¥50,900	¥20,200	1,200g	354×277×56	4957111589978