




PLATINUM GREEN LASER

プラチナグリーンレーザー LTC シリーズ

揺れ・振動に強いフルライン電子整準
ラインナップ充実!!



- 明るく見やすい
グリーンレーザー
- 実測精度
±1mm/10m
- 盗難・火災
保険付
- ラインメモリー
機能
- 2way電源
充電機/AC100V
- 防塵・防滴
IP54



自動補正 [スイッチひとつの簡単操作]

安定した自動補正ジンバル
傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ

照射ラインメモリー機能

最後に照射したラインを記憶
次に使用する時に記憶したラインから照射します

ラインロック・勾配機能

固定スイッチでラインをロック 斜め出しに最適
スイッチ操作でX・Y軸の勾配設定可能

2電源/全周微調整付

リチウムバッテリー搭載 (PGX.BBのみ) / AC100V
エンドレス360° 微調整ツマミ付

LTC-PGX9001 | LTC-GX910PD | LTC-SSGM9X | LTC-GX910BB | LTC-SSGM9KBB



超高輝度
専用リチウム
バッテリータイプ

標準価格: ¥410,000 (税別)



超高輝度
単3型電池
4本タイプ

標準価格: ¥330,000 (税別)



高輝度
単3型電池
4本タイプ

標準価格: ¥238,000 (税別)



超高輝度
専用リチウム
バッテリータイプ

標準価格: ¥360,000 (税別)



高輝度
専用リチウム
バッテリータイプ

標準価格: ¥278,000 (税別)

OPTION

受光器
LC-FSG
検出精度:
±1mm



標準価格:
¥25,000 (税別)

LTC-GX910BB・M9KBB専用
乾電池BOX



標準価格:
¥オープン

三脚
EL-GL
有効高:
600mm~1600mm



標準価格:
¥10,000 (税別)

仕様

	LTC-PGX9001	LTC-GX910PD	LTC-SSGM9X	LTC-GX910BB	LTC-SSGM9KBB
レーザー	グリーン光半導体レーザー				
出力	クラス2M				
実測精度	10mで±1mm以内(全方向)				
ライン幅	3mm/10m				
使用範囲	屋内:半径15m 別売受光器使用時:半径25m				
自動補正機構	電子整準/モーター方式				
自動補正範囲	±3°				
範囲外警告	有/レーザーライン点滅とアラーム音				
電源	リチウムバッテリー/AC100V	単3型電池x4本/AC100V	リチウムバッテリー/AC100V		
連続使用時間	約5.5時間	約4時間	約3時間	約5.5時間	約5時間
防塵防水性	IP54				
適用受光器	LC-FSG・LC-15GP				
サイズ	155(W)x220(H)mm	130(W)x203(H)mm	130(W)x203(H)mm		
付属品	収納ケース・レーザーグラス・ショルダーベルト・ACアダプター(リチウムバッテリー2個 PGX.BBタイプのみ) (NI-MH充電機8本・充電器 GPD.M9Xのみ)				
JANコード	4562292701622	4562292701387	4562292707570	4562292707556	4562292707563

※グリーンレーザーについてのご注意

・グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内~高温時50℃・でご使用ください。

・その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。

取扱販売店

<http://www.team-ltc.co.jp>



測量機・測量ツール・レーザー墨出し器専門
株式会社 テクノ販売

本社 〒816-0931 福岡県大野城市筒井5-3-18 TEL092-588-5581
東京支店 〒123-0864 東京都足立区麩浜3-12-11 TEL03-5837-3052
大阪営業所 〒546-0002 大阪市東住吉区杭全1-3-13 TEL06-6714-2296