モータードライブ トータルステーション
自動追尾

先進のリモートコントロール技術により、他に類を見ない自由でスピーディーな観測が可能です

●リモートキャッチャーを使うことで、早くプリズムをロックし、自動追尾・自動視準をスピーディーに実施できます

●トータルステーション用電子野帳プログラム SDR8サーベイを標準搭載しており、この1台で様々な測定や計算が可能です

ブランド		ソキア	
型式		SRX5XT	SX-105T
測角精度(最小表示)		5"(5"/10"切替)	5"(1"/5"切替)
測定範囲(ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ使用時)		1.3～500m	1.3～500m
ノンプリズム測定可否		○	○
テンキー有無		○(タッチスクリーン方式)	○
整準台		着脱式	着脱式
最大自動追尾可能範囲 ＊360°プリズムATP1・ ATP1S使用時		600m	2～600m
最大自動視準可能範囲			
	360°プリズムATP1・ ATP1S使用時	2～600m	2～600m
	1素子AP反射プリズム使用時	1.3～1,000m	1.3～1,000m
データ容量	内部メモリ	750MB	500MB
	インターフェース	USB2.0/SD･CFカード	ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ、USB2.0
Bluetooth 無線機能		Class1(通信可能距離300m)	

モータードライブトータルステーション
杭ナビ

Android端末のｺﾝﾄﾛｰﾗｰを使って簡単操作！
誰でも簡単に一人で杭打ちができます

●付属品としてAndroid端末もレンタルいたします

●ICT施工現場端末アプリ「快測ナビ」を使えば、
CAD図面を取り込み、計画データの位置出しや
出来栄えをリアルタイムに確認できます

ブランド	トプコン
型式	LN-100
測距測角精度	測距精度：±3ｍｍ　　測角精度：5"
自動整準範囲	±3°
傾斜補正部	方式：液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6"
自動追尾部	自動追尾可能距離：0.9～100ｍｍ 駆動範囲：360°(水平方向)±25°(鉛直方向) 最高回転速度：60°/秒(10rpm)
ガイドライト	光源：発光ダイオード(LED)(赤626nm/緑524nm)
通信部	W-LAN802.11n/b/g対応　通信可能範囲100ｍ