

酸素測定器

センサー投込式の酸素モニターです。推進・シールド工事をはじめ、地下作業、トンネル作業、船倉作業、貯槽タンク作業などでの酸素濃度管理に適しています

- 酸素のみ計測できるタイプと酸素と硫化水素を同時計測できるタイプがございます



メーカー		理研計器		新コスモス電機
型式		OX-07	OX-08	XOS-326
検知対象 ガス	酸素(O ₂)	○	○	○
	硫化水素(H ₂ S)	-	-	○
連続使用時間		最大5,000時間	約20,000時間	連続50時間以上
使用温湿度範囲		-20 ~ +50°、95%RH以下	-20 ~ +50°、10 ~ 95%RH	-10 ~ 40°
外形寸法		77(W)×40(D)×131(H)mm	69(W)×53(D)×150(H)mm	66(W)×29(D)×195(H)mm
質量		約230g	約330g	約460g
		電池、ラバープロテクタ含む	リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む	電池除く
標準付属品		・ リモートケーブル5M/ キャリングケース/アリゲータクリップ/単3形アルカリ乾電池2本/ハンドストラップ	・ リモートケーブル5M//ベルトクリップ/プロテクトカバー/単3形アルカリ乾電池2本/ネックストラップ	・ レザーケース/ショルダーベルト/単3形アルカリ乾電池2本/フィルタエレメント2枚
オプション(リモートケーブル)		10M・ 20M・ 30M	5M・ 15M・ 20M	-