

ガス検知器

地下作業現場や工事現場などで危険とされる代表的な4種のガス(酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素)の濃度を表示。
警報設定値に達すると警報が鳴り、危険を知らせます。



メーカー		理研計器		
型式		GX-2009	GX-3R	GX-2000
検知対象 ガス	酸素(O ₂)	○	○	○
	可燃ガス(CH ₄)	○	○	○
	硫化水素(H ₂ S)	○	○	○
	一酸化炭素(CO)	○	○	○
タイプ		携帯型	携帯型	定置式
寸法・重量 (本体)		76(W)×69(H)×26(D)mm 約130g	58(W)×65(H)×26(D)mm 約100g	390(W)×260(H)×230(D)mm 約2.5kg
備考(特長など)		・ 警報ブザー音量95dB以上 ・ 防爆構造 ・ 吸引式で使用の際は ポンプユニット(RP-6)を使用	・ 市場で最小クラス・最軽量 ・ 頑丈設計/防塵防水構造 ・ 吸引式で使用の際は ポンプユニット(RP-3R)を使用	・ 検知対象ガス + 温度を連続同時検知 ・ 外部警報機を用いて2ヶ所同時警報可 ・ ゼロ点自動校正機能付 ・ トレンドグラフ機能搭載 ・ 自動巻取りリール